imotion.ca MD/TM
Intégrateur en sécurité / IP Security Integrator

BESOIN D'UN PRIX ?
cliquez pour une soumission

Caméra réseau AXIS P3225-LV Mk II

Dôme fixe profilé HDTV 1080p pour toutes les conditions d'éclairage

La caméra AXIS P3225-LV Mk II est un dôme fixe profilé qui offre une vidéo HDTV 1080p. Elle est équipée d'un objectif à focale variable et de fonctions de zoom et de mise au point à distance permettant d'éviter le recours à la mise au point manuelle sur la caméra. Dotée de WDR – Forensic Capture pour gérer les scènes présentant de fortes variations de luminosité, de la technologie Lightfinder pour une sensibilité exceptionnelle à la luminosité ainsi que de l'éclairage IR intégré avec OptimizedIR, cette caméra polyvalente offre une qualité vidéo exceptionnelle quelles que soient les conditions d'éclairage. Elle prend en charge la technologie Axis Zipstream pour réduire considérablement les besoins de stockage et de bande passante.

- > Qualité vidéo HDTV 1080p
- > Zoom et mise au point à distance
- > Lightfinder et WDR – Forensic Capture
- > Éclairage OptimizedIR
- > Axis Zipstream

Caméra réseau AXIS P3225-LV Mk II

Caméra	
Capteur	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/3"
Objectif	Foyer progressif, 3,0–10,5 mm, F1.4 Champ de vision horizontal : 92°–34° Champ de vision vertical : 50°–20° Zoom et mise au point à distance, contrôle P-Iris, correction infrarouge
Jour et nuit	Filtre infrarouge à retrait automatique
Éclairage minimum	**TVHD 1080p 25/30 ips avec WDR – Forensic Capture et Lightfinder :** Couleur : 0,16 lux à 50 IRE, F1.4 N/B : 0,03 lux à 50 IRE, F1.4, 0 lux avec éclairage IR activé **TVHD 1080p 50/60 ips :** Couleur : 0,32 lux à 50 IRE, F1.4 N/B : 0,06 lux à 50 IRE, F1.4, 0 lux avec éclairage IR activé
Durée d'obturation	de 1/66500 s à 1 s
Réglage de l'angle de la caméra	Panoramique ±180°, inclinaison -35 à +75°, rotation ±95°
Vidéo	
Compression vidéo	H.264 Profil de base, profil principal et profil avancé (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG
Résolutions	1 920 x 1 080 à 160 x 90
Fréquence d'image	**Avec WDR :** 25/30 ips avec une fréquence d'alimentation de 50/60 Hz **Sans WDR :** 50/60 ips avec une fréquence d'alimentation de 50/60 Hz
Flux vidéo	Plusieurs flux configurables individuellement en H.264 et Motion JPEG Technologie Axis Zipstream en H.264 Fréquence d'image et bande passante contrôlables VBR/MBR H.264
Flux à vues multiples	2 zones de vue détourées individuellement
Panoramique/inclinaison/zoom	PTZ numérique, positions préréglées
Réglages de l'image	Compression, couleur, luminosité, netteté, contraste, contraste local, balance des blancs, contrôle d'exposition (y compris contrôle automatique du gain), zones d'exposition, compensation de rétroéclairage, ajustement à différents niveaux de lumière, plage dynamique étendue (WDR) - Forensic Capture : jusqu'à 120 dB selon l'emplacement, texte et images en surimpression, masques de confidentialité, duplication des images Rotation : 0°, 90°, 180°, 270°, incluant le format Corridor
Réseau	
Sécurité	Protection par mot de passe, filtrage d'adresses IP, cryptage HTTPS[a], cryptage, contrôle d'accès réseau IEEE 802.1X[a], authentification Digest, journal d'accès utilisateurs, gestion des certificats centralisée
Protocoles pris en charge	IPv4/v6, HTTP, HTTPS[a], SSL/TLS[a], QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP
Intégration système	
Interface de programmation	API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX® et plate-forme d'applications pour caméras AXIS ; caractéristiques disponibles sur *www.axis.com* Système d'hébergement AXIS Video (AVHS) avec connexion en un seul clic Profil ONVIF S et Profil ONVIF G, caractéristiques disponibles sur *www.onvif.org*
Vidéo intelligente	**Fournis** AXIS Video Motion Detection, alarme de sabotage **Pris en charge** AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard, AXIS Perimeter Defender AXIS Digital Autotracking, AXIS People Counter, AXIS Tailgating Detector, AXIS Direction Detector, AXIS Occupancy Estimator, AXIS Random Inspection, AXIS Queue Monitor Prise en charge de la plateforme d'applications AXIS Camera permettant l'installation d'applications tierces, voir *www.axis.com/acap*
Déclencheurs d'événements	Outils d'analyse, événements de stockage local, entrées virtuelles via API
Actions sur événement	Enregistrement vidéo : carte SD et partage réseau Téléchargement d'images ou de clips vidéo : FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, partage de réseau et e-mail Buffering de vidéo ou d'image pré et post-alarme pour l'enregistrement ou le téléchargement Notification : courrier électronique, HTTP, HTTPS, TCP et trap SNMP Incrustation de texte
Flux de données	Données d'événements
Ressources intégrées d'aide à l'installation	Zoom à distance, mise au point à distance, compteur de pixels, OptimizedIR avec intensité d'éclairage IR ajustable
Général	
Boîtier	Boîtier en polycarbonate résistant aux chocs IK08, classification IP52 avec dôme enduit et membrane déshumidificatrice Composants électroniques encapsulés et vis captives Couleur : blanc NCS S 1002-B Pour des instructions concernant la peinture du couvercle ou du boîtier et son impact sur la garantie, contactez votre partenaire Axis.
Montage	Support de fixation avec trous pour boîte de jonction (double, simple et octogonale 4") et pour fixation au mur ou au plafond Filet avec vis pour trépied ¼"-20 UNC
Développement Durable	Sans PVC
Mémoire	RAM de 512 Mo, Flash de 256 Mo
Alimentation	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 3, 10,2 W max., type 6,1 W
Connecteurs	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Éclairage infrarouge	Éclairage OptimizedIR avec DEL IR850 nm longue durée de vie à basse consommation avec intensité d'éclairage ajustable. Portée maximale de 30 m (100 pi) ou plus, en fonction de la scène
Stockage	Compatibilité carte microSD/microSDHC/microSDXC Prise en charge du chiffrage des cartes SD Prise en charge de l'enregistrement dans un espace de stockage réseau (NAS) Pour des recommandations sur les cartes SD et le stockage NAS, voir *www.axis.com*
Conditions d'utilisation	0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) Humidité 10-85 % HR (sans condensation)
Conditions de stockage	-40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
Homologations	**CEM :** EN 55022 Classe B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, EN 50121-4, IEC 62236-4, FCC Partie 15 Sous-partie B Classes A et B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe B, KCC KN22 Classe B, KN24 **Sécurité** IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62471 **Environnement** IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-6 (vibrations), IEC 60068-2-27 (chocs), IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP52, IEC/EN 62262 IK08

Dimensions	Hauteur : 101 mm (4 po) ø 149 mm (5 7/8 po)
Poids	550 g (1,2 lb)
Accessoires fournis	Guide d'installation, Licence 1 utilisateur décodeur Windows, support de montage, joint de câble, clé en L T20 Resistorx®, guide de perçage, protection de connecteur
Accessoires en option	Adaptateurs de conduit B AXIS ACI, Adaptateurs de conduit AXIS ACI, Kit de montage encastré AXIS T94K01L, Kit de suspension AXIS T94K01D, Couvercle C noir AXIS Skin, Supports AXIS, dôme fumé Pour plus d'accessoires, visitez *www.axis.com*
Logiciel de gestion vidéo	AXIS Companion, AXIS Camera Station, logiciel de gestion vidéo des Partenaires de développement d'applications disponibles sur *www.axis.com/vms*
Langues	Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Chinois simplifié, Japonais, Coréen, Portugais, Chinois traditionnel
Garantie	Pour obtenir plus de renseignements sur la garantie 3 ans et l'option de garantie prolongée d'AXIS, consultez la page *www.axis.com/warranty*

a. *Ce produit inclut un logiciel développé par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL. (www.openssl.org), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (eay@cryptsoft.com).*

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility

©2016 - 2018 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB ou en cours de dépôt par Axis AB dans différentes juridictions. Tous les autres noms, produits ou services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Document sujet à modification sans préavis.